

# BIOCLEAN

## PROCESSING EQUIPMENT

### Nettoyage en milieu alimentaire

Nettoyage sous haute pression dans les industries agroalimentaires.  
Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires.

#### Avantages

- ┆ Très flexible.
- ┆ Revêtement non tachant.
- ┆ Tube blanc, de qualité alimentaire, résistant aux graisses animales et végétales.
- ┆ Marquage sur bande rouge pour identification facile et rapide.
- ┆ Sans phtalates.

#### Caractéristiques techniques

**Tube** : NBR de qualité alimentaire résistant à l'huile, blanc, lisse.

**Armature** : fils textiles.

**Revêtement** : NBR/PVC résistant à l'huile et aux intempéries, bleu, lisse.

**Température** : -20°C à +100°C.

**Normes et homologations** :

Union européenne : règlements (CE) n° 1935/2004 et 2023/2006.

Règlement FDA 21 CFR 177.2600.

Législation allemande : BfR recommandation XXI cat. 3.

Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.

Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).

#### Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.



Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	PLNE bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Notes
7.9	±0.5 15.9	±0.6 60	180	50	0.2	20 - 40 - 120	
9.5	±0.5 18.0	±0.7 60	180	60	0.25	20 - 40 - 80 - 120	
12.7	±0.6 22.0	±0.8 60	180	70	0.34	20 - 40 - 80	
15.9	±0.8 26.5	±1.0 60	180	80	0.48	20 - 40 - 80 - 120	

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Longueurs en gras = standard stock. Autres longueurs = longueurs hors stock (nous consulter pour les quantités minimum de commande).

#### Marquage



et en creux : semaine - année - batch number



#### FIMIC SAS

4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ

Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76

Email : [fimic@fimic.com](mailto:fimic@fimic.com) <http://www.fimic.com>