

F 603-LC4

Ex II 2 GD (zone 1,21,2,22)

CE PG

ATEX



Boîtier fin de course pneumatique

DESCRIPTION

Boîtier de contrôle de position équipé de 2 interrupteurs pneumatiques pour actionneur 1/4 tour.

CERTIFICATION

-Directive 94/9/CE : Autocertification selon Annexe VIII
-Marquage : Ex II 2 GD c IIC T85°C (T6)

BOÎTIER

-Matière : Vestamid
-Dimension : 172 x 96 x 98mm
-Poids : 0,7 kg avec support
-Indice de protection : IP 66
-Température de service : $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$
-Indicateur de position : Index sur le boîtier
-Fixation : ISO F05
-Accouplement : Axe NAMUR et support VDI-VDE 3845 en INOX 304

DÉTECTION

-Interrupteur : AZ PNEUMATICA
-Pression : 2-10 bar 304MRUL
-Fonction : 3/2 NF
-Commutation : Par came réglable

RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

Traversée de cloison pour tube 4 x 6

OPTIONS (nous consulter)

-Kit d'adaptation pour vanne manuelle



Pneumatical limit switch box

DESCRIPTION

Limit switch box equipped by 2 pneumatic microswitches for quarter-turn valves

CERTIFICATION

-Directive 94/9/CE : Autocertification according to Annex VIII
-Marking : Ex II 2 GD c IIC T85°C (T6)

BOX

-Materials : Vestamid
-Size : 172 x 96 x 98 mm
-Weight : 0,7 kg with bracket
-Protection : IP 66
-Temperature of service : $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$
-Position indicator : On the top of the box
-Mounting : ISO F05
-Bracket : Shaft Namur and bracket VDI-VDE 3845 stainless steel 304

DETECTION

-Microswitch : AZ PNEUMATICA
-Pressure : 2-10 bar 304MRUL
-Function : 3/2 NF
-Commutation : By adjustable cams

PNEUMATIC CONNECTION

Bulkhead fitting for hose 4 x 6

OPTION (us to consult)

-Mounting bracket for manual valve



FIMIC SAS

4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ

Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76

Email : fimic@fimic.com http://www.fimic.com

F 603-LC4

ATEX



Ex II 2 GD (zone 1,21,2,22)



II 2 GD

- 20°C ≤ T amb ≤ +40°C

Interrupteur	Qté	Marque	Caractéristiques	Code	Remarque
304MRUL	2	AZ PNEUMATICA	2-10 bar	F 603-LC4/GR. (2x304MR)	

FIMIC METV

Pour toute commande merci de préciser le type de support VDI-VDE 3845

For any order, please specify the type of bracket VDI-VDE 3845



GR1	80x30	h : 20
GR2	80x30	h : 30
GR3	130x30	h : 30
GR4	130x30	h : 50

Nous consulter pour tout autre interrupteur

Consult us for any other microswitch

Produit en stock

Product in stock

F 603-LC4

Ex II 2 GD (zone 1,21,2,22)

CE G

ATEX

