



Alfacier



Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en acier - Qualité alimentaire
Surface intérieure lisse en cristal transparent de qualité alimentaire homologué par le laboratoire IANESCO Procès Verbal n° 5738 du 08/07/02
PS (pression de service) à 23°
Ø ≤ 50mm: série normale
Ø > 50mm: série lourde
Tolérances: ± 1 mm

Température d'utilisation: -10 à 60°C

Applications

Aspiration et refoulement basses pressions, pour travaux publics, agriculture, tonnes à lisier, pompage, vidange, rabattage de nappe, etc.

Diamètre (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Pression Service (bar)	Vacuüm	Référence	Couronnage (m)
8	3	130	30	5	9	PL008	60
10	3	160	30	5	9	PL010	60
12	3	185	40	5	9	PL012	30 - 60
14	3	210	50	5	9	PL014	30 - 60
16	3,5	250	60	5	9	PL016	30 - 60
18	3,5	290	65	4,5	9	PL018	30 - 60
20	3,5	340	70	4,5	9	PL020	30 - 60
22	3,5	380	75	4	9	PL022	60
25	4	450	75	4	9	PL025	30 - 60
30	4	540	80	4	9	PL030	30 - 60
32	4,5	610	90	4	9	PL032	30 - 60
35	4,5	710	100	3,5	9	PL035	30 - 60
38	4,5	790	110	3,5	9	PL038	30
40	5	860	110	3,5	9	PL040	30
45	5,5	1000	120	3,5	9	PL045	30
50	5,5	1200	130	3,5	9	PL050	30
60	7,5	2000	180	3	9	PL060	30
63	7,5	2100	290	3	9	PL063	30
70	8	2300	360	3	9	PL070	30
75	8	2650	380	2,5	9	PL075	30
80	8,5	2900	410	2	9	PL080	20 - 30
90	8,5	3400	430	2	9	PL090	20
102	8,5	4000	500	2	9	PL100	20 - 30
105	9	4200	520	2	9	PL105	20
110	9,5	4750	560	1,5	9	PL110	20
120	9,5	5250	600	1,5	9	PL120	20
125	9,5	5400	600	1,5	9	PL125	20
150	10	6900	760	1,5	9	PL150	20