



SUPERVRAC AL

MATERIAL HANDLING

Dépotage vrac camions-citernes/Refoulement

Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac pour l'industrie agroalimentaire.
Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage : produits alimentaires et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, etc.).

Avantages

- 1 Tuyau souple, léger, s'enroulant à plat.
- 1 Excellente résistance à l'abrasion.

Caractéristiques techniques

Tube : NR de qualité alimentaire résistant à l'abrasion, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : NR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.

Température : -30°C à +80°C.

Propriétés électriques : tube non conducteur avec tresse de masse.

Normes et homologations :

Règlement FDA 21 CFR 177.2600.



Diamètre intérieur mm	Epaisseur de paroi mm		Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	PLNE bar	Poids kg/m	Longueur m	Notes
89.0	6.0	±1.00	101.0 ±1.5	7	21	2.07	20 - 40	
100.0	9.0	±1.25	118.0 ±1.5	7	21	3.6	40	
102.0	10.0	±1.25	122.0 ±1.5	7	21	3.75	40	
110.0	6.5	±1.25	123.0 ±1.5	7	21	2.63	20 - 40	

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307). Longueurs en gras = standard stock. Autres longueurs = longueurs hors stock (nous consulter pour les quantités minimum de commande).

Marquage

