

# VOLUKLER

OIL &amp; GAS

## Hydrocarbures et produits pétroliers/Refoulement

Équipement des pompes à essence pour la distribution volumétrique de carburant : essence normale et super, essence sans plomb et gasoil.

### Avantages

- ▮ Bonne tenue au vieillissement et à l'abrasion provoquée par les frottements répétés sur les sols huileux.
- ▮ Conforme aux normes européennes.
- ▮ Peut être livré équipé de raccords.

### Caractéristiques techniques

**Tube** : NBR résistant à l'essence, noir, lisse.

**Armature** : fils synthétiques.

**Revêtement** : NBR/PVC résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse.

**Température** : -30°C à +55°C.

**Propriétés électriques** : tube conducteur,  $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$ .

**Normes et homologations** :

EN 1360:2013 type 1.

Diamètre 21mm : également disponible en flexible pour équipement des pompes à essence avec récupération de vapeur, conforme à la norme EN 13483:2013/1, nous consulter.

### Informations complémentaires

Autres couleurs de revêtement sur demande : bleu, rouge ou vert.



Diamètre intérieur mm	Épaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	PLNE bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Notes
16.0 ±0.8	4.5	25.0 ±0.9	16	48	80	0.37	40 - 80 - 120	
19.0 ±0.8	6.0	31.0 ±0.9	16	48	100	0.6	40 - 80 - 120	
21.0 ±1.0	6.0	31.0 ±1.0	16	48	75	0.54	40 - 80	
25.0 ±1.0	6.0	37.0 ±1.1	16	48	140	0.73	40 - 80	

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Longueurs en gras = standard stock. Autres longueurs = longueurs hors stock (nous consulter pour les quantités minimum de commande).

### Marquage

TRELLEBORG - VOLUKLER - EN 1360:2013/1 - ND - 16 bar - Ω - quarter/year



**FIMIC SAS**

4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ

Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76

Email : [fimic@fimic.com](mailto:fimic@fimic.com) <http://www.fimic.com>