


AIRWAP 20

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Air comprimé

TRELLEBORG AIRWAP DIN



Applications

Tuyau pour les équipements pneumatiques et les usages courants de l'air comprimé dans les applications industrielles et autres.
Convient également, sous certaines conditions, pour usage avec eaux industrielles.

Caractéristiques techniques

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR, noir, lisse.

Température : - 30 °C à + 70 °C.

Avantages

- Bonne résistance à l'abrasion.
- Bonne flexibilité.
- Bon compromis technique et économique.

AIRWAP 20

08/01/2010

Diamètre intérieur mm	Epaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	PLNE bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code article	Stock (■) m
6 ± 0.5	3.00	12 ± 0.7	20	60	18	0.16	20	5503255	■
							40	5503256	■
							80	5503257	■
							120	5503258	■
8 ± 0.6	3.00	14 ± 0.7	20	60	25	0.19	20	5503259	■
							40	5503260	■
							80	5503261	■
							120	5503262	■
10 ± 0.7	3.50	17 ± 0.8	20	60	35	0.26	20	5503263	■
							40	5503264	■
							80	5503265	■
							120	5503266	■
13 ± 0.6	4.50	22.5 ± 0.7	20	60	60	0.40	20	5503267	3000
							40	5503268	■
							80	5503269	3000
							120	5503270	■
16 ± 0.7	5.60	27.6 ± 0.8	20	60	70	0.61	20	5503271	■
							40	5503272	■
							80	5503273	■
							120	5503274	■
19 ± 0.8	5.60	30.6 ± 1.1	20	60	80	0.69	20	5503275	3000
							40	5503276	■
							80	5503277	■
							120	5503278	■

Marquage

TRELLEBORG AIRWAP DIN

WP 20 bar - BP 60 bar



Product Area Trelleborg Industrial Hose - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose

FIMIC SAS

4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ
Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76
Email : fimic@fimic.com <http://www.fimic.com>



PASSAGE DE FLUIDES-ÉLASTOMÈRES SPÉCIAUX