

BERGALAV

PROCESSING EQUIPMENT

Nettoyage en milieu alimentaire

Pour le nettoyage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires avec utilisation occasionnelle à la vapeur jusqu'à +160°C.

Avantages

- ┆ Tuyau très souple.
- ┆ Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs.
- ┆ Sans phtalates.

Caractéristiques techniques

Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse.

Température : -30°C à +160°C.

Normes et homologations :

Union européenne : règlements (CE) n° 1935/2004 et 2023/2006.

Règlement FDA 21 CFR 177.2600.


Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.

Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

TRELLEBORG - BERGALAV-



Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	PLNE bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Notes
10.0 ±0.6	18.0 ±0.7	10	30	75	0.25	20 - 40	
13.0 ±0.6	22.0 ±0.7	10	30	95	0.35	20 - 40	
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	110	0.41	20 - 40	
19.0 ±0.8	29.0 ±0.9	10	30	135	0.54	20 - 40	
25.0 ±1.0	36.0 ±1.0	10	30	180	0.74	20 - 40	

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Longueurs en gras = standard stock. Autres longueurs = longueurs hors stock (nous consulter pour les quantités minimum de commande).

Marquage



et en creux : semaine - année - batch number



FIMIC SAS

4, rue des Nonnetiers - Actipôle de Metz - Borny 57070 METZ

Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76

Email : fimic@fimic.com <http://www.fimic.com>