



Fiche Technique



FLAT 7

Caractéristiques

Tuyau enroulable à plat en PVC plastifié renforcé d'une tresse polyester
Très léger et maniable
Résistance à l'abrasion
Résistance aux produits chimiques
Résistance aux agents atmosphériques
Température d'utilisation : -10 °C à +60°C

Utilisation

Arrosage et refoulement d'eau

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 50 ml - Coloris : Bleu

Ø int (mm)	Poids (g/m)	PS (Bar)	PLNE (Bar)	Code Article	Prix (euro/m)
25	170	6	30	3326025	NC
30	200	6	30	3326999	NC
32	220	6	27	3326999	NC
35	240	6	24	3326035	NC
38	300	6	24	3326999	NC
40	320	6	24	3326040	NC
45	350	6	24	3326045	NC
50	390	6	24	3326050	NC
55	460	6	24	3326055	NC
63/65	510	6	24	3326063	NC
70	550	6	21	3326070	NC
75	600	6	21	3326075	NC
80	650	6	21	3326080	NC
90	730	6	21	3326090	NC
100	900	6	21	3326100	NC
110	1000	5	18	3326999	NC
125	1100	5	18	3326999	NC
150	1480	3	12	3326150	NC
200	2400	3	12	3326200	NC



FIMIC SAS

4, rue des Nonnetiers
Actipôle de Metz-Borny 57070 METZ
Tél : 03.87.76.32.32 Fax : 03.87.76.99.76
Email : fimic@fimic.com <http://www.fimic.com>